



## HSUN VECTOR E1 4WD ELEKTROMOS AUTÓ

- | UTV ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ  
QUAD VADÁSZATHOZ ÉS MUNKÁHOZ
- | KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSRE  
ENGEDÉLYEZETT

- 48 V elektromos meghajtás, váltóáramú tápfeszültség
- Teljesen automata, beépített töltő - 230 V
- 4x4-es meghajtás, differenciálzár
- Hatótávolság akár 80 km egy feltöltéssel
- Maximális sebesség 40 km/h

### HASZNÁLATI JELLEMZŐK

- Nagy terhelhetőség.
- Alacsony üzemeltetési költségek (egy feltöltés körülbelül 300 Ft).
- Tágas üzemeltetői tér – könnyű be- és kiszállás.
- Egy feltöltéssel akár 80 km hatótávolság.
- Karbantartást nem igénylő, nagy kapacitású akkumulátorok.
- Beépített automata fedélzeti töltő.
- Minimális karbantartást igényel, csendes üzemelésű, környezetbarát.

### TARTOZÉKOK

- Csőrlő
- ISO 50 vonószerkezet
- Munkafények
- Kabin



## MEGHAJTÁS

Motor	48V AC (váltóáramú tápfeszültség)
Állandó teljesítmény	7,5 LE /5,5 kW (max. 27 LE)
Elektromos rendszer	48V DC
Akkumulátor	Meghajtó akkumulátor Discover EVGT6A-A, 6 V (12,4 kWh)
Töltőberendezés	Beépített
Sebesség-szabályozó	450 A (48 V) Sevcon GEN4 regeneratív fékezéssel
Sebességváltó	Kapcsolóval: előre-üres-hátra Három H-L-M üzemmód 4x4-es meghajtás
Differenciálmű	Differenciálzár

## MÉRETEI

Hosszúság	280 cm
Szélesség	155 cm
Magasság tetővel	188 cm
Tengelytáv	185 cm
Fordulósugár	340 cm
Plató mérete	130x78 cm (0,23 m <sup>2</sup> )
Hasmagasság	26 cm

## A JÁRMŰ JELLEMZŐI

Ülőhely	2
Teljes tömeg	1160 kg
Saját tömeg	550 kg
Terhelhetőség	230 kg
Vontatási teljesítmény	275 kg
Sebesség	40 km/h
Hatótávolság egy feltöltéssel	80 km (± a vezetési módtól függően)
Kapaszkodó-képesség teljes terhelésnél	30 %

## IRÁNYÍTÁS ÉS FELFÜGGESZTÉS

Kormánymű	Fogaskerekes kormánymű
Első és hátsó felfüggesztés	Állítható spirálrugókkal (magasság) és állítható hidraulikus lengéscsillapítással (feszesség)
Üzemi fék	Hidraulikus, első hátsó tárcsafékek
Rögzítőfék	A hátsó kerekektől független
Abronsok	Első 230/80-12; Hátsó 255/70-12

## KERET

Keret	Hegesztett, acél, korróziógátló bevonattal
Burkolat	Termoplasztikus olefin - autóiipari műanyag



Az Ön üzleti partnere: